

BEARING REF.	DIMENSIONS			WEIGHT	BASIC LOAD RATINGS	
	d (mm)	D (mm)	B (mm)		DYNAMIC	STATIC
HK 1010	10.000	14.000	10.000	0.004	4.290	5.300
HK 1012	10.000	14.000	12.000	0.005	5.390	6.950
HK 1015	10.000	14.000	15.000	0.006	6.600	9.000
HK 1210	12.000	16.000	10.000	0.005	4.840	6.400
HK 1212	12.000	18.000	12.000	0.009	6.270	7.350
HK 1312	13.000	19.000	12.000	0.010	6.600	8.000
HK 1412	14.000	20.000	12.000	0.011	6.820	8.650
HK 1512	15.000	21.000	12.000	0.011	7.650	9.500
HK 1516	15.000	21.000	16.000	0.015	10.100	14.600
HK 1522	15.000	21.000	22.000	0.020	13.000	20.000
HK 1612	16.000	22.000	12.000	0.012	7.370	9.800
HK 1616	16.000	22.000	16.000	0.016	10.500	15.600
HK 1622	16.000	22.000	22.000	0.022	12.800	19.600
HK 1712	17.000	23.000	12.000	0.012	7.650	10.600
HK 1812	18.000	24.000	12.000	0.013	7.920	11.200
HK 1816	18.000	24.000	16.000	0.018	11.200	17.600
HK 2010	20.000	26.000	10.000	0.012	6.160	8.500
HK 2012	20.000	26.000	12.000	0.014	8.420	12.500
HK 2016	20.000	26.000	16.000	0.019	12.300	20.400
HK 2020	20.000	26.000	20.000	0.024	15.100	26.500
HK 2020 2RS	20.000	26.000	20.000	0.023		
HK 2030	20.000	26.000	30.000	0.035	20.900	40.500
HK 2210	22.000	28.000	10.000	0.013	7.210	10.600
HK 2212	22.000	28.000	12.000	0.150	8.800	13.700
HK 2216	22.000	28.000	16.000	0.021	13.000	22.400
HK 2220	22.000	28.000	20.000	0.026	15.700	29.000
HK 2512	25.000	32.000	12.000	0.020	10.500	15.300
HK 2516	25.000	32.000	16.000	0.027	15.100	24.000
HK 2520	25.000	32.000	20.000	0.033	19.000	32.500
HK 2526	25.000	32.000	26.000	0.044	24.200	45.000
HK 2538	25.000	32.000	38.000	0.064	33.000	65.500
HK 2816	28.000	35.000	16.000	0.029	15.700	26.500
HK 2820	28.000	35.000	20.000	0.036	20.100	36.500
HK 3012	30.000	37.000	12.000	0.023	11.700	18.300
HK 3016	30.000	37.000	16.000	0.031	16.500	29.000
HK 3020	30.000	37.000	20.000	0.039	20.900	40.000
HK 3022	30.000	37.000	22.000	0.043		
HK 3026	30.000	37.000	26.000	0.051	27.000	54.000
HK 3038	30.000	37.000	38.000	0.076	35.800	80.000
HK 3512	35.000	42.000	12.000	0.027	12.500	21.600
HK 3516	35.000	42.000	16.000	0.036	17.900	34.000
HK 3520	35.000	42.000	20.000	0.044	22.900	46.500
HK 4012	40.000	47.000	12.000	0.030	13.400	24.500
HK 4016	40.000	47.000	16.000	0.039	19.000	39.000
HK 4020	40.000	47.000	20.000	0.054	24.200	53.000
HK 4512	45.000	52.000	12.000	0.033	14.200	27.500

## Drawn Cup Needle Roller Bearings



BEARING REF.	DIMENSIONS			WEIGHT	BASIC LOAD RATINGS	
	d (mm)	D (mm)	B (mm)		DYNAMIC	STATIC
HK 4516	45.000	52.000	16.000	0.046	20.500	43.000
HK 4520	45.000	52.000	20.000	0.056	26.000	60.000
HK 5020	50.000	58.000	20.000	0.070	29.200	63.000
HK 5025	50.000	58.000	25.000	0.090	36.900	85.000
HK 5520	55.000	63.000	20.000	0.074	30.300	67.000
HK 5528	55.000	63.000	28.000	0.110	41.800	104.000
HK 6012	60.000	68.000	12.000	0.049	17.600	32.000
HK 6020	60.000	68.000	20.000	0.081	31.900	75.000
HK 6032	60.000	68.000	32.000	0.140	51.200	137.000